Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari

NUOVO CIMITERO COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO 1° LOTTO
3° FASE - 1° STRALCIO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELL'ENTE COMPETENTE:

OGGETTO:

Edificio loculi in linea tip. p 1/2 - Armature 2

TAVOLA:

StG 2.03

DATA: FEBBRAIO 2015

SCALA: 1:50

ITALSTUDI s.r.l.
Servizi di Ingegneria e Architettura
via Edoardo D'Onofrio 179/C - 00155 Roma

DIRETTORE TECNICO: Ing. Claudio CURTI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Ing. Domenico IDA'
Geom. Massimo COMPAGNUCCI

Commessa	Livello Progetto	Specialistica	Progressivo	File
003	E	St		

Rev	Data	Descrizione	Autore

A TERMINI DI LEGGE E' SEVERAMENTE VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO

NAVIGATORE





CARPENTERIA SETTI-PARETI (LOCULI)

scala 1:50



PLATEA DI FONDAZIONE Sp. 10 cm - Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
355 / 730 / 730	1	88x3=132	Ø8	375	145,38
	2	13x3=39	Ø8	740	76,66
	3	13x3=39	Ø8	740	76,66

Peso acciaio: 299,38 daN
Quantita' calcestruzzo: 4,800 mc
Incidenza acciaio: 61,24 daN/mc

SOLETTA PORTICO Sp. 10 cm - Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Area (mq)	Peso/mq (daN)	Peso (daN)
	unica	1	Ø8	35,06	3,943	138,22

Peso acciaio: 138,22 daN
Quantita' calcestruzzo: 3,896 mc
Incidenza acciaio: 35,45 daN/mc

Armatura setto posteriore loculi Sp. 20 cm: All.ti a1,b1,c1,d1

scala 1:50



Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
180 / 180 / 360 / 360	R1	6	Ø8	359	4,88
	R2	67	Ø8	199	51,81
	1	67	Ø8	410	106,81
	2	67	Ø8	359	88,88
710	3	4	Ø8	710	11,50
710	4	33	Ø8	720	81,84
710	5	4	Ø8	710	11,50
710	6	33	Ø8	720	81,84

Peso acciaio: 458,05 daN
Quantita' calcestruzzo: 6,800 mc
Incidenza acciaio: 61,90 daN/mc

Armatura setto frontale portico Sp. 20 cm: All.ti a3,b3,c3,d3

scala 1:50



Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
180 / 180	R1	4	Ø8	359	3,24
180	R2	26	Ø8	170	19,60
378 / 360	1	4	Ø8	369	6,21
360 / 360	2	26	Ø8	378	41,81
135 / 92	3	2	Ø8	186	1,30
92 / 255	4	2	Ø8	112	0,80
255 / 135	5	2	Ø8	393	2,58
135 / 255	6	2	Ø8	186	1,33
255 / 135	7	2	Ø8	393	2,58
135 / 92	8	2	Ø8	186	1,33
135 / 92	9	2	Ø8	186	1,30
92 / 710	10	2	Ø8	112	0,80
710	11	4	Ø8	720	11,40
710	12	4	Ø8	720	11,40
500	13	3	Ø16	500	23,70
470	14	3	Ø16	470	22,23
500	15	3	Ø16	500	23,70

Peso acciaio: 237,79 daN
Quantita' calcestruzzo: 6,480 mc
Incidenza acciaio: 36,66 daN/mc

Staffe

Sezione	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
1-1	26	Ø8	144	14,60
2-2	26	Ø8	144	14,60
Tipo 1	13	Ø8	145	10,31
Tipo 2	16	Ø8	157	8,03
Tipo 3	16	Ø8	169	7,74

Sezione Tipo:
Armatura setto laterale sp.=15 cm: All.ti a1,a2,a3 e d1,d2,d3

scala 1:50



Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
180 / 180 / 360 / 360	R1	12x4 = 48	Ø8	199	38,87
	1	12x4 = 48	Ø8	410	77,74
180 / 180 / 330	R2	12x4 = 48	Ø8	199	38,92
	2	12x4 = 48	Ø8	330	62,87
255 / 220	3	16x4 = 64	Ø8	275	69,17
220	4	8x4 = 32	Ø8	330	20,12

Peso acciaio: 313,02 daN
Quantita' calcestruzzo: 1,270x2=2,54 mc
Incidenza acciaio: 123,24 daN/mc

Staffe

Sezione	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
1-1	24	Ø8	73	6,93

Sezione Tipo:
Armatura setto divisorio loculi sp.=15 cm: All.ti b1,b2,b3 e c1,c2,c3

scala 1:50



Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
180	R1	12x4 = 48	Ø8	185	36,81
330 / 330	1	12x4 = 48	Ø8	330	62,87
255 / 220	2	16x4 = 64	Ø8	275	69,17

Peso acciaio: 316,71 daN
Quantita' calcestruzzo: 1,270x2=2,54 mc
Incidenza acciaio: 94,26 daN/mc

Armatura trave di copertura: All.ti a2,a3 - d2,d3

scala 1:50



Sez. 1-1
scala 1:25

Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
300	1	4	Ø16	330	20,67
270	2	3	Ø16	330	15,84
302	3	3	Ø16	330	15,84

Staffe

Categoria	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
40 x 40	17	Ø8	134	6,00

Peso acciaio: 73,35 daN
Quantita' calcestruzzo: 0,27 mc
Incidenza acciaio: 264,92 daN/mc

Armatura trave di copertura: All.ti b2,b3 - c2,c3

scala 1:50



Sez. 1-1
scala 1:25

Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
302	1	4	Ø16	330	20,67
302	2	3	Ø16	330	15,84

Staffe

Sezione	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
1-1	22	Ø8	130	11,28

Peso acciaio: 63,43 daN
Quantita' calcestruzzo: 0,210 mc
Incidenza acciaio: 302,05 daN/mc

CARPENTERIA COPERTURA

scala 1:50



SOLETTA DI COPERTURA Sp. 10 cm - Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
355 / 730 / 730	1	88x3=132	Ø8	375	145,38
	2	13x3=39	Ø8	740	76,66
	3	13x3=39	Ø8	740	76,66

Peso acciaio: 380,30 daN
Quantita' calcestruzzo: 4,800 mc
Incidenza acciaio: 61,24 daN/mc

TIPOLOGIA SOLAIO DI COPERTURA

Lastre traliciate ad armatura lenta alleggerite in polistirolo, larghezza 120 cm altezza 5+11=4 cm, eclatia di completamento gettata in opera armata con rete elettrosaldata maglia quadra Ø 5 20x20.
Peso lastre isolate 125 kg/mq

Armatura trave di copertura: All.ti 2a,2b,2c,2d

scala 1:50



Sez. 1-1
scala 1:25

Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
728	1	5	Ø16	765	60,43
364	2	5	Ø16	960	75,64
728	3	5	Ø16	765	60,43
539	4	5	Ø16	575	45,42

Peso acciaio: 918,00 daN
Quantita' calcestruzzo: 1,800 mc
Incidenza acciaio: 180,40 daN/mc

Staffe

Sezione	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
1-1	139	Ø8	140	75,76

Armatura trave di copertura: All.ti 3a,3b,3c,3d

scala 1:50



Sez. 1-1
scala 1:25

Armature longitudinali

Schema sagoma	Pos.	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
721	1	5	Ø16	745	59,85
936	2	5	Ø16	940	74,99
721	3	5	Ø16	745	59,85
536	4	5	Ø16	550	43,45

Peso acciaio: 304,20 daN
Quantita' calcestruzzo: 1,200 mc
Incidenza acciaio: 211,54 daN/mc

Staffe

Sezione	Numero	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Peso (daN)
1-1	134	Ø8	140	69,91

PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZI RIFERIMENTO NORMATIVO UNI 11104
CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA PER MAGRONI
- CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C12/15

CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA PER FONDAZIONI
- CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C28/35 Rck ≥ 35 N/mm²
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE SECONDO UNI EN 1921 XC2
- RAPPORTO A/C 0,60
- CONTENUTO MIN. CEMENTO 400 kg/mc
- CLASSE DI CONSISTENZA S4

CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA PER ELEVAZIONI, PARETI SETTI E TRAVI
- CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C28/35 Rck ≥ 35 N/mm²
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE SECONDO UNI EN 1921 XC2
- RAPPORTO A/C 0,60
- CONTENUTO MIN. CEMENTO 400 kg/mc
- CLASSE DI CONSISTENZA S4

COPRICOPRIMENTO
- BARRE: 1,00 - (Ø/2) = 1,00 (Ø/2) = 1,00